

Kök & Vitvaror



Köket

Målade ytor

Använd vanliga rengöringsmedel utan ammoniak, undvik skurmedel eller andra preparat som kan skada ytan.

Lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga, var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd en lätt fuktad trasa och torka efter med en väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som för målade ytor, använd aldrig thinner för fläckborttagning.

Laminerade och melaminbelagda ytor

Rengörs med samma medel som för målade ytor.

Oljebehandlade träbänkskivor

Oljebehandlade skivor har fått en grundbehandling som ska efterbehandlas och underhållas. Tål i begränsad omfattning påverkan av värme, vatten, alkohol och andra vätskor.

Underhåll: Det bästa resultatet fås med kokt linolja, utspädd med 2 % lacknafta. De sex första dagarna behandlar man varannan dag, sedan var tredje dag tills skivorna är mättade efter cirka två månader, därefter görs behandling vid behov.

Observera vid applicering av olja: stryk ett tunt jämnt skikt som får dra 1 ½ timme.

Överflödiga olja torkas av grundligt med en mjuk torr trasa. Eventuell slipning görs med fint sandpapper i träets längdriktning.

Rengöring görs med vanligt rengöringsmedel, noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Kom ihåg att linoljetrasor kan självantändas och bör därför förvaras i en tät, sluten metallburk

Massiva träkantlister

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminatyten slipas, därefter lackas listen.

Bänkskivor i granit

Rengörs lättast med ljummet vatten och diskmedel. Skölj noggrant med vatten och torka sedan med en mjuk trasa.

Utdragsskiva (skärbräda)

Utdragsskivan oljas in med parafinolja, överflödiga olja torkas av med hushållspapper. Rengöring görs bäst med lite diskmedel i ljummet vatten, skölj därefter med rent vatten och torka med hushållspapper.



Vitvaror

För att utnyttja vitvarornas alla funktioner på bästa sätt rekommenderas att du läser igenom instruktionsboken för respektive maskin. Där kan du läsa hur de fungerar och hur de ska vårdas för att hållbarheten ska bli så lång som möjligt

De vitvaror som finns installerade i din lägenhet är alla från Electrolux.

Rengöring av filter i köksfläkten

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning för att fungera optimalt. Brand kan uppstå till följd av att filtret inte rengörs. Filterduken och filterkorgen läggs i varmt vatten blandat med diskmedel. Någon gång om året bör spiskåpan rengöras invändigt, torka med våt trasa och diskmedel.

