

Golvbeläggning

Golvet i din lägenhet ska hålla i många år, därför är det viktigt att det sköts noga. I din lägenhet ligger det antingen ett parkettgolv eller ett klinkergolv.

Parkettgolv

Trägolv är ett naturmaterial som rör sig efter fuktigheten i luften, detta innebär att det ibland är helt tätt i skarvar och ibland kan det bli millimeterstora springor. Ytskiktet på golvet skyddar mot slitage, men kan repas av vassa föremål.

Underhåll

Ett parkettgolv ska skötas om regelbundet, den dagliga rengöringen av ett parkettgolv ska göras med dammsugare. Skulle golvet behöva våttorkas så börja alltid med att dammsuga för att få upp lös smuts som annars kan dras med av moppen och repa golvet. Vid våttorkning är det viktigt att använda så lite vatten som möjligt, använd en blomsterspruta eller en mycket lätt fuktad trasa.



Torka alltid upp vatten direkt om du råkar spilla, annars kan detta leda till fula fläckar på golvet, eller att vatten tränger ner genom fogarna vilket gör att träet sväller. Ett lackerat trägolv repas till exempel av gruskorn. Finns det hund i lägenheten är det svårt att undvika att grus och korn dras in, städa istället oftare för att undvika att parketten repas.

Lägg en dörrmatta på insidan av ytterdörren. Detta stoppar mycket grus och smuts från att komma in i lägenheten.

Klinkergolv

Badrummets klinkergolv rengörs lättast med torrmoppning eller genom att dammsuga. För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs en våtrengöring med vatten och ett mildt rengöringsmedel som allrengöring. Såpalösning ska inte användas. Efter en längre tid utan rengöring eller efter kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och allrengöring eller grovrengöring. Skölj med vatten efteråt.

OLJEBEHANDLADE PARKETTGOVLV

Vid vår UV-olja-behandling Ecoline masseras oljan in i träet som därefter polerats och härdats med UV-strålning.

SKÖTSEL

Rengör och underhåll parkettgolvet regelbundet. Det är enkelt att hålla rent och regelbundet underhåll garanterar att parkettgolvet kommer att hålla sig vackert i många år.

Dammsug eller torka golvet regelbundet med en fuktad trasa. Se till att trasan är ordentligt urvriden. Använd en fetthaltig golvsåpa till vattnet (pH 8-9). Följ anvisningarna för golvsåpan. En överdosering kan skada oljade golv och göra dem hala alternativt matta beroende på mängden överdos. Använd aldrig gulsåpa eller grönsåpa då dessa såpor torkar ut och skadar golvet.

Tyngre föremål som tappas, dras eller skjuts mot golvet skadar alla parkettgolv.

Använd aldrig ammoniaklösningar för rengöring.

Om en fläck uppstår på parkettgolvet skall denna tas bort omedelbart. Det är oftast lättare innan fläcken torkat in.

Ställen som utsätts för hårt slitage, smuts och fuktighet bör skyddas med en matta.

BOEN parkettgolv är ytbehandlade med en UV-baserad olja som ger en stark och hård yta. Det bör dock sättas möbeltassar på stolar och andra möbler.

Sand, vatten och höga klackar skadar alla parkettgolv.

Ett rum med parkettgolv skall alltid ha en relativ luftfuktighet på mellan 40 och 60 procent. Om det är nödvändigt skall luftfuktare användas.

Alternativa Skötselprodukter

- Boen Floor Soap (white för vitolja golv)
- Boen Oil Freshen Up (white för vitolja golv)

LACKBEHANDLADE PARKETTGOLV

Vid vår UV-lackbehandling Protect Ultra används Bona Kemi AB produkter och vi rekommenderar att använda deras skötselprodukter för det fortsatta underhållet. Alternativa produkter på marknaden kan användas som motsvarar ovan.

SKÖTSEL

Rengör och underhåll parkettgolvet regelbundet. Det är enkelt att hålla rent och regelbundet underhåll garanterar att parkettgolvet kommer att hålla sig vackert i många år.

Damsug eller torka golvet regelbundet med en fuktad trasa. Se till att trasan är ordentligt urvriden. Använd ett neutralt eller lätt basiskt (pH 6-8) rengöringsmedel. Följ anvisningarna för rengöringsmedlet. En överdosering kan skada lackade golv och göra dem hala.

Vaxa aldrig ett lackat parkettgolv.

Tyngre föremål som tappas, dras eller skjuts mot golvet skadar alla parkettgolv.

Använd aldrig ammoniaklösningar för rengöring.

Om en fläck uppstår på parkettgolvet skall denna tas bort omedelbart. Det är oftast lättare innan fläcken torkat in.

Ställen som utsätts för hårt slitage, smuts och fuktighet bör skyddas med en matta.

BOEN parkettgolv är ytbehandlade med en UV-baserad lack som ger en stark och hård yta. Det bör dock sättas möbeltassar på stolar och andra möbler.

Sand, vatten och höga klackar skadar alla parkettgolv.

Ett rum med parkettgolv skall alltid ha en relativ luftfuktighet på mellan 40 och 60 procent. Om det är nödvändigt skall luftfuktare användas.

Alternativa Skötselprodukter

- Boen Cleaner
- Boen Refresher